

Bosch termékprogram

Fali gázkazánok

Hagyományos készülékek

Gaz 3000 W OW

- ▶ Méret: 700 x 400 x 295 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 23 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 23 kW
- ▶ Szabályozás: 230 V, on-off
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 10,4 l/perc



Gaz 3000 W

- ▶ Méret: 700 x 400 x 298 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 12, 18, 24 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 12, 20, 24 kW
- ▶ Szabályozás: 230 V, on-off
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 9,8; 11,8 l/perc



Gaz 5000 WT

- ▶ Méret: 890 x 600 x 482 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 24, 28 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 24, 28 kW
- ▶ Szabályozás: 230 V, on-off
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 16,5; 18,5 l/perc



Gaz 7000 W

- ▶ Méret: 850 x 400/440/480 x 370 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 18; 24; 28,1; 34,9 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 18; 24; 28,1; 34,9 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 11,1; 13,4; 15,9 l/perc



Gaz 7000 WT

- ▶ Méret: 890 x 600 x 482 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 24; 28,1; 34,4 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 24; 28,1; 34,4 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 18,5; 21; 23 l/perc



Kondenzációs készülékek

Condens 3000 W

- ▶ Méret: 850 x 400 x 370 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 14,2; 21,8 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 14,2; 21,8 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 13 l/perc (ZWB 28-3C)



Condens 5000 FM

- ▶ Méret: 1515/1770/1860 x 600 x 600 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 14,2; 21,6; 30,6 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 14,2; 21,6; 30,6 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 21,1; 25,8; 36,3 l/perc



Condens 5000 W

- ▶ Méret: 980 x 520 x 465 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 65, 98 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)



Condens 5000 WT

- ▶ Méret: 890 x 600 x 482 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 24 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 16,5 l/perc



Condens 7000 W

- ▶ Méret: 850 x 440 x 350 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 27,7; 40,8 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 27,7; 35,3 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 15,3 l/perc (ZWBR 35-3A)



Condens 7000 WT

- ▶ Méret: 890 x 600 x 482 mm
- ▶ Teljesítmény (fűtés): 22,1 kW
- ▶ Teljesítmény (melegvíz): 28 kW
- ▶ Szabályozás: időjáráskövető szabályozók (BUS)
- ▶ Melegvíz mennyiség (ΔT=30°C): 21 l/perc



Szilárdtüzelésű kazánok

Solid 2000 H

- ▶ Méret: 920/1040 x 424/526 x 730/770/870 mm
- ▶ Teljesítmény: 16, 24, 32 kW
- ▶ Fűtőanyag: kőszén, esetleg tűzifa
- ▶ Kazán kialakítása: acéllemez
- ▶ Beépített biztonsági hőcserélő
- ▶ Zárt rendszerre telepíthető
- ▶ Max. üzemi nyomás: 2,5 bar



Solid 3000 H

- ▶ Méret: 1033 x 490 x 480-880 mm
- ▶ Teljesítmény: 20, 26, 32, 42 kW
- ▶ Fűtőanyag: tűzifa, esetleg kőszén kiegészítéssel
- ▶ Kazán kialakítása: öntöttvas
- ▶ Külön rendelhető biztonsági hőcserélő
- ▶ Zárt rendszerre telepíthető
- ▶ Max. üzemi nyomás: 4 bar



Hőszivattyúk

Compress 3000 LW

- ▶ Méret: 1500 x 600 x 640 mm
- ▶ Teljesítmény (0/35): 5,5; 7,2; 8,8; 10,3; 14,8; 16,4 kW
- ▶ Fűtő (HMV váltószéppel felszerelt)
- ▶ Hőforrás jellege: talajhő (szonda, kollektor, víz)
- ▶ COP jósági fok (0/35): 4,0 - 4,4
- ▶ Nem igényel kiegészítő hőtermelőt
- ▶ Teljes fűtési és HMV igény kiszolgálása
- ▶ Energiatakarékos passzív hűtés kialakítható
- ▶ Elektromos kiegészítő fűtést tartalmaz



Compress 3000 LW/M

- ▶ Méret: 1800 x 600 x 645 mm
- ▶ Teljesítmény (0/35): 5,9; 7,6; 8,8; 10,3 kW
- ▶ Tárolóval egybeépített
- ▶ Beépített HMV tároló térfogata: 185 l
- ▶ Hőforrás jellege: talajhő (szonda, kollektor, víz)
- ▶ COP jósági fok (0/35): 4,1 - 4,4
- ▶ Nem igényel kiegészítő hőtermelőt
- ▶ Teljes fűtési és HMV igény kiszolgálása
- ▶ Energiatakarékos passzív hűtés kialakítható
- ▶ Elektromos kiegészítő fűtést tartalmaz



Compress 3000 AW

- ▶ Kültéri egység mérete: 1223 x 839 x 665 mm
- ▶ Teljesítmény (7/35): 5,9; 7,6; 8,8 kW
- ▶ Tárolóval egybeépített
- ▶ Beépített HMV tároló térfogata: 145 l
- ▶ Hőforrás jellege: levegő
- ▶ COP jósági fok (7/35): 3,6 - 4,1
- ▶ Egyszerűen telepíthető
- ▶ Nem kell engedélyeztetni
- ▶ Elektromos kiegészítő fűtést tartalmaz



Napkollektorok

Solar 4000 TF

- ▶ Méret: 2026 x 1032 x 66 mm
- ▶ Bruttó felület: 2,09 m²
- ▶ Apertúra felület: 1,95 m²
- ▶ Hőelnyelő felület: 1,92 m²
- ▶ Bevonat: szelektív fekete króm
- ▶ Alkalmazási terület: melegvíz-készítés, medencefűtés
- ▶ Szerelhetőség: ferde tető (tetőn kívül), síktető
- ▶ Szerszám nélküli gyorscsatlakozós rendszer
- ▶ Strukturált (belülről érdesített) nagy tisztaságú szolár biztonsági üveg



Solar 7000 TF

- ▶ Méret: 2070 x 1145 x 90 mm
- ▶ Bruttó felület: 2,37 m²
- ▶ Apertúra felület: 2,25 m²
- ▶ Hőelnyelő felület: 2,23 m²
- ▶ Bevonat: szelektív, vákuumos eljárással felvitt PVD
- ▶ Alkalmazási terület: melegvíz-készítés, medencefűtés, fűtés-réségítés
- ▶ Szerelhetőség: ferde tető (tetőn kívül, tetőbe), síktető, homlokzat
- ▶ Szerszám nélküli gyorscsatlakozós rendszer
- ▶ Teljes felületű réz abszorber lemez
- ▶ Flexibilis acél csatlakozó csövek
- ▶ Álló és fektetett kivitel



VT 6 és VT 12

- ▶ Méret: 2058 x 702 x 103 mm (VT 6)
- ▶ 2058 x 1356 x 103 mm (VT 12)

- ▶ Bruttó felület: 1,45 m² (VT 6)
- ▶ 2,80 m² (VT 12)

- ▶ Apertúra felület: 1,28 m² (VT 6)
- ▶ 2,57 m² (VT 12)

- ▶ Vákuumcsövek száma: 6 (VT 6)
- ▶ 12 (VT 12)

- ▶ Alkalmazási terület: melegvíz-készítés, fűtésrészegítés, technológiai területek
- ▶ Szerelhetőség: ferde tető (tetőn kívül), síktető, homlokzat
- ▶ CPC parabolikus tükrö technológia
- ▶ "U" alakú rozsdamentes acél abszorbercső
- ▶ Masszív, jégverésbiztos vákuumcső



Átfolyós vízmelegítők

Therm 1000 SC

- ▶ Méret: 755 x 400 x 220 mm
- ▶ Teljesítmény: 25,5 kW
- ▶ Melegvíz teljesítmény (ΔT=25°C): 13 l/perc
- ▶ Gyújtás módja: piezo
- ▶ Szabályozás: kézi
- ▶ Zárt égéster, parapat kivezetés



Therm 4000 OC

- ▶ Méret: 438 x 270 x 189 mm
- ▶ Teljesítmény: 8,7 kW
- ▶ Melegvíz teljesítmény (ΔT=25°C): 5 l/perc
- ▶ Gyújtás módja: piezo
- ▶ Szabályozás: kézi
- ▶ Kémény nélküli működés
- ▶ Oxystop védelem



Therm 4000 O W

- ▶ Méret: 580 x 310 x 220 mm
- ▶ Teljesítmény: 19,2 kW
- ▶ Melegvíz teljesítmény (ΔT=25°C): 11 l/perc
- ▶ Gyújtás módja: piezo
- ▶ Szabályozás: kézi
- ▶ Kéményes



Therm 4000 O WR

- ▶ Méret: 580/655 x 310/350 x 220 mm
- ▶ Teljesítmény: 19,2 kW, 23,6 kW
- ▶ Melegvíz teljesítmény (ΔT=25°C): 11, 14 l/perc
- ▶ Gyújtás módja: elemes
- ▶ Szabályozás: automatikus
- ▶ Kéményes
- ▶ Nincs órláng



Therm 4000 S

- ▶ Méret: 700 x 388 x 220 mm
- ▶ Teljesítmény: 23,8 kW
- ▶ Melegvíz teljesítmény (ΔT=25°C): 14 l/perc
- ▶ Gyújtás módja: elektronikus
- ▶ Szabályozás: automatikus
- ▶ Zárt égéster



Therm 6000 O

- ▶ Méret: 655 x 350/425 x 220 mm
- ▶ Teljesítmény: 23,6 kW; 30,5 kW
- ▶ Melegvíz teljesítmény (ΔT=25°C): 14; 18 l/perc
- ▶ Gyújtás módja: elektronikus
- ▶ Szabályozás: automatikus
- ▶ Kéményes
- ▶ Generátoros gyújtás, nincs elem költség

